

RUSH™

by Martin®

RUSH WIZARD™



RUSH WIZARD™

RUSH Wizard — это Martin Wizard Extreme, прошедший полную перезагрузку и перезарядку. Этот прибор укомплектован всем необходимым для создания ярких, оригинальных, завораживающих эффектов: колесо цвета с 7 слотами + 2 белых и колеса гобо с 6 слотами, а также шаттер. Управление устройством можно осуществлять по протоколу DMX или под музыку. Wizard выстреливает в пространство более 80 подвижных световых лучей, каждый из которых может следовать за другим, меняя оттенки и форму световых проекций.

Спецификация

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 447 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 195 мм
Вес: 9,3 кг, включая скобу

ЛАМПА

Тип: 130 Ватт с короткой дугой, газоразрядная с отражателем
Цветовая температура: 8000 К
Средний ресурс: 6000 часов*
*Согласно данным производителя

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Моторизованный вращающийся параболический отражатель
Колесо цвета: 7 цветов + 2 открытые позиции
Колесо гобо: 13 гобо + открытая позиция, непрерывное вращение, прокрутка и эффект дрожания
Шаттер: непрерывное диммирование в диапазоне 0–100%, настраиваемые или случайные стробоскопические и пульсирующие эффекты, мгновенное открытие и затемнение
Моторизованный зеркальный барабан: 180° pan и 360° tilt (непрерывное вращение)
Запрограммированные эффекты: полный спектр макро-эффектов

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Опции управления: DMX, автономный режим
Каналы DMX: 8
Режимы автономного запуска: музыкальная активация, автоматический запуск
Настройка и адресация: контрольное меню с ЖК-дисплеем
Протокол: USITT DMX512/1990
Обновление ПО: по протоколу DMX

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручная фокусировка: диапазон 2–20 м

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус: ударопрочный, огнестойкий термопластик
Цвет: черный
Степень защиты: IP20

УСТАНОВКА

Монтажные точки: регулируемая скоба
Ориентация: любая
Положение: использовать только в помещении, фиксация на поверхности или конструкции
Минимальное расстояние до освещаемой поверхности: 0,5 м
Минимальное расстояние до легковоспламеняемых материалов: 0,3 м
Минимальный зазор от вентилятора и вентиляционных отверстий: 0,3 м

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение электропитания: Neutrik PowerCon
Подключение данных DMX: 5-pin XLR

- Газоразрядная лампа с отражателем мощностью 130 Вт
- 13 слотов для гобо + открытая позиция
- Более 80 завораживающих световых лучей
- 7 цветов + 2 + открытая позиция
- Шаттер: стробирующие, пульсирующие эффекты, мгновенное открытие и затемнение
- Настраиваемый фокус
- Управление по протоколу DMX или в автономном режиме
- Монтажная скоба для установки на полу, крепления на стену или к потолку

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение переменного тока: 100–240В номинальная, 50–60 Гц
Общая потребляемая мощность: 180 Вт

Указаны типовые значения потребляемой мощности. Допустимая погрешность +/-10%.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение: направленным потоком воздуха (регулируемый температурой, с низким уровнем шума)

Максимальная температура окружающей среды (Ta макс.): 40 °C

Минимальная температура окружающей среды (Ta мин.): 0 °C

Общая выработка тепла (рассчитана, возможна погрешность +/- 10%): 685 БТЕ в час

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат безопасности ЕС: EN 60598-2-17

Сертификат EMC: EN 55103-1, EN 55103-2,

Сертификат безопасности США: ANSI/UL 1573

Сертификат безопасности Канады: CSA G22.2 №166

Сертификат соответствия РФ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лампа
Монтажная скоба
Кабель электропитания, 1,5 м без вилки

АКСЕССУАРЫ

Кабель ввода питания, 14 AWG, SJT, 1,5 кв.мм, H05VV-F, с коннектором ввода PowerCon, 3 м P/N 11541508
Кабель реле питания, 14 AWG, SJT, 1,5 кв.мм, H05VV-F, с коннектором ввода PowerCon, 1,4 м P/N 11541509
Кабель реле питания, 14 AWG, SJT, 1,5 кв.мм, H05VV-F, с коннектором ввода PowerCon 2,25 м P/N 11541510
Кабель реле питания, 14 AWG, SJT, 1,5 кв.мм, H05VV-F, с коннектором ввода PowerCon 3, 25 м P/N 11541511
Neutrik PowerCon NAC3FCA коннектор ввода питания, синее крепление P/N 05342804
Neutrik PowerCon NAC3FCB коннектор ввода питания светло серое крепление P/N 05342805
Скоба G-clamp P/N 91602003
Хомут Half-coupler P/N 91602005
DMX заглушка, 3-pin XLR, «папа» P/N 91613017
5-pin разъем XLR для 3-pin адаптер XLR, «мама» P/N 11820005
Страховочный тросик, безопасная нагрузка до 50 кг P/N 91604003

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

RUSH Загрузчик ПО (Uploader 1) P/N 91611399

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

RUSH Wizard в картонной коробке P/N 90480070

Представительство **Martin Professional ApS** в России и странах СНГ • 123022, Россия, Москва, 2-ая Звенигородская, д.13, стр. 41
Телефон: +7 (495) 789 38 09, 627 60 05 • e-mail: info@martin-rus.com • www.martin-rus.com

Martin by Harman является признанным во всем мире лидером по созданию динамических световых решений, инновационных приборов и видео-систем для сферы развлечений, архитектурных сооружений и коммерческих объектов. Также в нашем портфолио присутствуют современные инструменты управления световыми эффектами, медиа серверы и полноценная линейка генераторов атмосферных эффектов, которые служат прекрасным дополнением к предлагаемым интеллектуальным световым решениям.

В активе **Martin** — крупнейшая партнерская сеть, включающая дистрибьюторов и представителей более, чем в 100 странах мира. Подробную информацию о компании **Martin Professional** и предлагаемых нами решениях, вы можете найти на:



Группа HARMAN (www.HARMAN.com) специализируется на разработке, производстве и продаже широкого ассортимента аудио и информационно-развлекательных решений для автомобилестроения, рынка товаров широкого потребления, а также профессиональной индустрии. В портфолио группы присутствует 15 брендов-лидеров, среди которых **AKG**, **Harman International**, **Infinity**, **JBL**, **Lexicon** и **Mark Levinson**. Продукция компании любима несколькими поколениями аудиофилов, а предлагаемые профессиональные системы работают на ведущих площадках и сопровождают выступления артистов самого высокого уровня. Более 25 миллионов автомобилей, путешествующих по современным дорогам, укомплектованы аудио и информационно-развлекательными устройствами **HARMAN**. На сегодняшний день в компании заняты около 13 900 человек в Америке, Европе и Азии.

©2014 **Martin Professional ApS** Все изображения, используемые в данной листовке, конвертированы в CMYK и могут не передавать реальных цветов. Производитель может изменять спецификации оборудования без предварительного уведомления.

