

Спецификация MAC 600 E NT

Физические характеристики

Длина: 356 мм

Ширина: 481 мм

Высота: 652 мм (при вертикальном положении «головы»)

Вес: 25,4 кг

Лампа

Тип: 575 Вт , газоразрядная

Лампа в комплекте: Philips MSR 575/2

Цветовая температура: 7200 К

Индекс цветопередачи (CRI): 80

Ресурс лампы: 1000 часов

Горячий переподжиг: нет

Цоколь: GX 9.5

Балласт: электронный

Альтернативная модель лампы: Philips MSD 575, Osram HSR 575/72

Динамические эффекты

Режим цветосинтеза: CMY, настраиваемый в режиме 0-100%

Настройка цветовой температуры: 0-100%

Колеса светофильтров: 4 светофильтра (включая передатчик ультрафиолета) + 1 открытая

Диммер: 0-100%

Шаттер: стробирующий эффект с частотой до 8 Гц, случайные эффекты

Формирователь луча: 0-180°

Диффузор: фильтр типа "фрост"

Rap: 440°

Tilt: 306°

Управление и программирование

Каналы DMX: 11/13/15

Настройка и адресация: контрольное меню со светодиодным дисплеем

Управление цветом в 16-битном режиме: rap и tilt

Управление движением: слежение и вектор

Протокол: USITT DMX 512/1990

Приемник: опто-изолированный сплиттер RS-485

Обновление ПО: по DMX протоколу

Оптические характеристики

Угол раскрытия луча: узкий 18°, стандартный 25° (65° с диффузором) и широкий 103°

Конструкция

Цвет: черный

Корпус: сталь и алюминий с литыми пластиковыми крышками

Покрытие: электростатический пудровый порошок

Отражатель: стекло, холодный свет

Степень защиты: IP20

Установка

Монтажные точки: 4 пары зажимов на 1/4 оборота, возможно смещение на 45°

Ориентация: любая

Подключения

Подключение электропитания: 3 м кабель без вилки

Подключение данных: 3-pin XLR

Электрические параметры

Мощность переменного тока: 200/230/245 В, 50 Гц; 208/227 В, 60 Гц (MAC 600)

Мощность переменного тока: 100/110/120/210/220/230/240 В, 50/60 Гц (MAC 600 E)

Блок питания: настраиваемый пользователем, с регулировкой частоты и напряжения

Основные предохранители (208-240 В): 6.3 АТ (тугоплавкий)

Термальные характеристики

Охлаждение: очищенным потоком сжатого воздуха (регулируемым температурой)

Максимальная температура окружающей среды (Т_а макс.): 40°C (104°F)

Максимальная температура поверхности, стабильное состояние, Т_а=40°C: 140°C (284°F)

Общая выработка тепла (+/-10%): 2560 БТЕ в час

Сертификаты

Сертификат безопасности ЕС: EN 60598-1, EN 60598-2-17

Сертификат EMC: EN 50 081-1, EN 50 082-1

Сертификат безопасности США: ANSI/UL 1573

Сертификат безопасности Канады: CSA C22.2 No. 166

Комплект поставки

Лампа Philips MSR 575/2 P/N 97010201

Основной предохранитель 6.3 АТ P/N 05020020

2 скобы типа "омега" с зажимами на 1/4
оборота P/N 91602001

Руководство пользователя P/N 35000018

Аксессуары

18° пушка с линзой Френеля P/N 91610005

65° диффузор для создания заливки P/N 91610008

Комплект линз для создания широкого луча
103° P/N 91610073

90 мм x 90 мм комплект держателей для
светофильтров/ диффузора P/N 91611001

Транспортировочный кейс на 2 прибора MAC
500/600 P/N 91510002

Скоба G-clamp P/N 91602003

Хомут Half-coupler P/N 91602005

Защитный уличный колпак P/N 90525010

Лампа Osram HSR 575/72 P/N 97010200

Лампа Philips MSD 575 P/N 97010202

Лампа Osram HSD 575/60 P/N 97010207

Информация для заказа

MAC 600 E NT в коробке P/N 90210600

MAC 600 E NT в транспортировочном кейсе на
2 прибора P/N 90210601

© 2000 -2012 Martin Professional A/S

Производитель может изменять спецификации без предварительного уведомления